

CRF100R

HONDA
The Power of Dreams®

Moteur	
Type	Monocylindre 4 temps, 2 soupapes, simple ACT, refroidi par air
Cylindrée	99 cm ³
Alésage x course	53 x 45 mm
Rapport volumétrique	9,4 : 1
Puissance maxi.	7,3 kW/9 500 min ⁻¹ (95/1/EC)
Couple maxi.	7,9 Nm/7 000 min ⁻¹ (95/1/EC)

Alimentation	
Carburateur	1 carburateur de 22 mm
Capacité de carburant	4,9 litres (y compris réserve de 1,1 litre)

Système électrique	
Allumage	CDI
Démarrage	Par kick

Transmission	
Boîte	5 rapports
Réduction primaire	4,437 (71/16)
Rapports	1 3,083 (37/12)
	2 1,882 (32/17)
	3 1,400 (28/20)
	4 1,130 (26/23)
	5 0,923 (24/26)
Réduction finale	3,571 (50/14)
Transmission finale	Chaîne au pas de #428

Cadre	
Type	Simple berceau dédoublé en acier

Partie cycle	
Dimensions (LxlxH)	1 853 x 786 x 1 046 mm
Empattement	1 249 mm
Angle de chasse	28 ° 50 '
Traînée	99 mm
Hauteur de selle	784,9 mm
Garde au sol	254 mm
Poids tous plein faits	78,9 kg

Suspensions		
Type	Avant	Fourche télescopique à axe déporté ø 27 mm, débattement 132 mm
	Arrière	Pro-Link, débattement 147,3 mm

Roues		
Type	Avant	Jantes acier rayonnées
	Arrière	Jantes acier rayonnées
Jantes	Avant	19M/C x 1,4
	Arrière	16M/C x 1,6
Pneumatiques	Avant	70/100-19M/C (42M)
	Arrière	90/100-16M/C (51M)

Freins		
Type	Avant	Tambour ø 95 mm



CRF100R

HONDA
The Power of Dreams

Arrière

Tambour ø 95 mm

Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d'évoluer sans préavis.