

CRF450R

HONDA
The Power of Dreams®

Moteur	
Type	Monocylindre 4 temps, simple ACT, refroidissement liquide
Cylindrée	449 cm ³
Alésage x course	96 x 62,1 mm
Rapport volumétrique	12 : 1
Puissance maxi.	41,5 kW/8 500 min ⁻¹ (95/1/EC)
Couple maxi.	50,3 Nm/7 000 min ⁻¹ (95/1/EC)

Alimentation	
Carburant	Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant	5,7 litres

Système électrique	
Allumage	Numérique avec avance électronique
Démarrage	Par kick

Transmission	
Boîte	5 rapports
Réduction primaire	2,739 (63/23)
Rapports	1 1,800 (27/15)
	2 1,470 (25/17)
	3 1,235 (21/17)
	4 1,050 (21/20)
	5 0,909 (20/22)
	6 3,692 (48/13)
Transmission finale	Chaîne au pas de #520

Cadre	
Type	Double poutre, simple berceau dédoublé en aluminium

Partie cycle	
Dimensions (LxlxH)	2 191 x 827 x 1 273 mm
Empattement	1 491 mm
Angle de chasse	26 ° 52 '
Trainée	114,2 mm
Hauteur de selle	954 mm
Garde au sol	332 mm
Poids tous plein faits	106,9 kg

Suspensions		
Type	Avant	Fourche inversée à axe déporté et à double cartouche ø 48 mm, réglable en compression (18 crans) et en détente (16 crans). Débattement 310 mm
	Arrière	Pro-Link avec monoamortisseur réglable en précontrainte, compression (basses vitesses 18 crans/hautes vitesses 1,5 tour) et en détente (20 crans). Débattement 320 mm

Roues		
Type	Avant	Jantes en aluminium rayonnées
	Arrière	Jantes en aluminium rayonnées
Jantes	Avant	21 x 1,6
	Arrière	19 x 2,15
Pneumatiques	Avant	80/100-21 (51M)
	Arrière	110/90-19 (62M)

Freins		
Type	Avant	Simple disque ø 240 mm avec étrier double piston et plaquettes frittées



CRF450R



Arrière	Simple disque ø 240 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
---------	---

Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d'évoluer sans préavis.

