

<b>Moteur</b>	
Type	Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames, 2 soupapes, refroidi par air
Cylindrée	72 cm <sup>3</sup>
Alésage x course	47 x 41,4 mm
Rapport volumétrique	9 : 1
Puissance maxi.	3,6 kW/8 000 min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Couple maxi.	5 Nm/3 500 min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
<b>Alimentation</b>	
Carburateur	1 carburateur ø 13 mm
Capacité de carburant	4,9 litres (dont réserve de 1,1 l)
<b>Système électrique</b>	
Allumage	CDI
Démarrage	Par kick
<b>Transmission</b>	
Boîte	3 rapports avec embrayage automatique
Réduction primaire	3,722 (67/17)
Rapports	1 3,272 (36/15)
	2 1,666 (25/15)
	3 1,190 (25/21)
Réduction finale	2,400 (36/15)
Transmission finale	Chaîne à joints toriques #420
<b>Cadre</b>	
Type	Poutre Mono-Backbone en acier
<b>Partie cycle</b>	
Dimensions (LxlxH)	1 569 x 694 x 885 mm
Empattement	1 067 mm
Angle de chasse	27 ° 3 '
Traînée	61,5 mm
Hauteur de selle	662,9 mm
Garde au sol	178 mm
Poids tous plein faits	63 kg
<b>Suspensions</b>	
Type	Avant Fourche télescopique à axe déporté de 27 mm. Débattement 81,3 mm
	Arrière Monoshock avec bras Cantilever, débattement 88,9 mm
<b>Roues</b>	
Type	Avant Jantes acier rayonnées
	Arrière Jantes acier rayonnées
Jantes	Avant 14 x 1,4
	Arrière 12 x 1,6
Pneumatiques	Avant 2.50-14 (4PR)
	Arrière 3.00-12 (4PR)
<b>Freins</b>	
Type	Avant Tambour ø 95 mm
	Arrière Tambour ø 95 mm

# CRF70F



Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d'évoluer sans préavis.

